



Der Sicherungspfosten AXIS D ist als Verankerungspunkt konzipiert, um Absturz von drei Personen gleichzeitig zu verhindern. Der AXIS D Sicherungspfosten wurde zum Schutz von Personen entwickelt, die in der Höhe arbeiten. Er wird grundsätzlich als End-/Eckstützen in horizontalen ACCENLINE-Seilsystemen nach EN 795 C eingesetzt, wird aber auch erfolgreich als Verankerungspunkt z.B. für den Seilzugang verwendet.

Der Sicherungspfosten AXIS D ist vollständig aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) gefertigt. Die maximale Gesamthöhe des Pfostens beträgt bis zu 1000 mm. Die Standardabmessungen des Pfostensockels sind 220 x 220 mm, Durchmesser 50 mm. Der Pfosten kann mit einem Verriegelungspunkt mit Drehgelenk ausgestattet werden, um eine 360°-Drehung in alle Richtungen zu ermöglichen. Dadurch wird die Bildung von Schlaufen beim Einführen des Sicherheitsseils verhindert. Der Pfosten wird mit 12x120 mm Schrauben an Holzkonstruktionselementen verschraubt. Der AXIS D-Posten erfüllt die Anforderungen der Verankerungsausrüstungsnorm EN795, Klasse A, C und CEN/TS 16415.



Spezifikation

Sachen:	INOX
Gewicht:	4kg
Größe:	300 - 1000mm
Anzahl der Benutzer:	3
Standard::	EN 795 typ A/C, CEN/TS 16415: 2013
Garantie:	12 Monate

Montageuntergrund:

Holzbauteile