

# DUO/DUPLO B

Anschlagpunkt



**Der Verankerungspunkt DUO/DUPLO B ist eine Verankerungsvorrichtung, die am Beton der Mindestgüte C20/25 befestigt wird, bestimmt für die Befestigung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz für maximal drei Personen.**

Der Verankerungspunkt DUO/DUPLO B erfüllt die Anforderungen der Norm EN 795: 2012 Typ A und der Technischen Spezifikation CEN/TS 16415: 2013. Der Verankerungspunkt ist in zwei Ausführungen DUO und DUPLO erhältlich, welche die gleichen Eigenschaften haben und auf dieselbe Art und Weise installiert werden. Sie unterscheiden sich lediglich durch ihr Aussehen.

Der Verankerungspunkt DUO/DUPLO B ist eine Verankerungsvorrichtung, dass dauerhaft am Beton mit der Mindestgüte C20/25 angebracht wird.

Die Anbringung erfolgt mit Hilfe von zwei Ankern HST2-R M12x115, die die Anforderungen der EN 206-1: 2000 erfüllen. Es dürfen nur die vom Hersteller gelieferten Anker verwendet werden.

Der Verankerungspunkt DUO/DUPLO B kann in der Seilzugangstechnik verwendet werden. Die Montage ist sowohl auf ungerissenem als auch auf gerissenem Beton möglich. Jeder Anker darf nur einmal verwendet werden.

## Spezifikation

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Material            | INOX                   |
| Gewicht Duo/Duplo   | 0,5 kg/0,6 kg          |
| Montagedurchmesser: | 12 mm                  |
| Benutzer:           | 3                      |
| Norm:               | EN 795 A, CEN/TS 16415 |
| Garantie:           | 12 Monate              |

## Montageuntergrund

|       |                    |
|-------|--------------------|
| beton | Mindestgüte C20/25 |
|-------|--------------------|