

# DUO/DUPLO ST

Anschlagpunkt



Der Duo/Duplo ST-Verankerungspunkt ist eine Verankerungsvorrichtung, die an Stahl mit einer Mindestdicke von 5 mm befestigt ist und zur Befestigung von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz von bis zu drei Personen bestimmt ist.

Der Verankerungspunkt DUO/DUPLO B erfüllt die Anforderungen der Norm EN 795: 2012 Typ A und der Technischen Spezifikation CEN/TS 16415: 2013. Der Verankerungspunkt ist in zwei Ausführungen DUO und DUPLO, welche die gleichen Eigenschaften haben, auf dieselbe Art und Weise installiert werden. Sie unterscheiden sich lediglich durch ihr Aussehen. Die Anbringung erfolgt mit Hilfe von zwei M12-Schrauben. Es dürfen nur die vom Hersteller gelieferten Schrauben verwendet werden. Der Verankerungspunkt Duo/Duplo ST kann in der Seilzugangstechnik verwendet werden.

## Spezifikation

Material	INOX
Gewicht Duo/Duplo	0,5 kg/0,6 kg
Montagedurchmesser	13 mm
Benutzer	3
Norm	EN 795 A, CEN/TS 16415
Garantie	12 Monate

## Montageuntergrund

Stahl	min. gr. 5 mm
-------	---------------