TWIST FIXE LINE

Sicherungssystem TWIX FIX Line ist ein horizontal angebrachter Seil mit 8 mm Durchmesser und fungiert als eine Führungsschiene, an der der Benutzer angeschlagen ist.

TWIX FIX Line ist zur Absturzsicherung bei Arbeiten auf flachen Dächern, deren Neigung 15° nicht überschreitet, bestimmt. Das System besteht aus Sicherungsseil, Endanschlagpunkten, geraden und winkelförmigen Zwischenpunkten, Energieabsorber und Seilspannvorrichtung. Maximale Länge beträgt 200 m, vorausgesetzt dass Zwischenstützen max. alle 15 m und höchstens zwei Benutzer zwischen zwei benachbarten Stützen eingehalten werden. Mit dem speziellen Seilläufer, in dem das Seil angeschlagen wird, und durch die Anwendung von Zwischenbefestigungspunkten kann sich der Mitarbeiter ungestört bewegen, ohne sich umzuschlagen.

Absturzsicherung ist durch Anschlagen der verbindenden und falldämpfenden Elemente in den Seilläufer gewährleistet. Die Montage erfolgt über die Wärmedämmung des Dachs mittels der entsprechenden Anker an Konstruktionselementen wie z.B. Trapezblech, Stahlbeton, Hohlplatten. Das Pfosteninnere wurde mit dämmendem Stoff gefüllt, wodurch die Wärmebrücken eliminiert werden. Die Fußplatte wird mit dem Stoff abgedichtet, aus welchem die Dachbespannung ausgeführt wurde, z.B. PVC, EPDM, Bitumen.

Die Montage erfolgt auf Systempfosten TWIX FIX durch dämmende Dachbespannung, ohne dass eine „Dachöffnung" erforderlich ist. Systemstützen wurden aus Aluminiumlegierung und die anderen Elemente aus rostfreiem Stahl ausgeführt. Erfüllt die Anforderungen an Anschlageinrichtungen gem. EN 795 C und CEN/TS 16415.

Spezifikation

Sachen:	ALUMINUM, INOX
Anzahl der Benutzer:	2
Standard:	EN 795C, TS 16415:2013
Garantie:	5 Jahre

Schutzausrüstungen gegen Absturz

ul. Gzichowska 115
42-500 Będzin

T +48 602 398 006
E biuro@accen.pl

accen.de